

# 产品规格书

## HUB-75E(BX-6E)转接板

版本号: V1.0    发布时间: 2021.7.14

## 技术规格

5 组 T75 接口, 32 扫时最大高度 320 行。

### 单双色 LED 显示模组常用 T8 和 T12 接口:

T8 接口定义 2 A B C D G0 G1 HS CK 16

1 N N N O R0 R1 N N 15

T12 接口定义 2 A B C CK HS R G D 16

1 O N N N N N N N 15

### 三基色 LED 显示模组常用 T75 接口:

T75 接口定义 2 G1 N G2 E B D HS N 16

1 R1 B1 R2 B2 A C CK O 15


物理说明 N=地(GND), HS=锁存, CK=时钟, O=使能(OE)

R=红色数据, G=绿色数据, A/B/C/D/E=行信号

在制作中大面积显示屏时,建议从电源端引线对 HUB 板直接供电,以充分保障 HUB 板的输出信号质量。

对于超长 LED 显示屏的信号级联能力将大有好处!

尺寸图示



## **上海仰邦科技股份有限公司**

地址：上海市徐汇区钦州北路 1199 号 88 幢 7 楼

网址：[www.onbonbx.com](http://www.onbonbx.com)

## **昆山光电产业基地**

地 址：江苏省昆山市开发区富春江路 1299 号



仰邦微信公众号